



REF.: TRAPEZIO-RT-PL-X-DF-20-4080-600-B



A = 70mm | B = 70mm | C = 1200mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	70
Largura	70
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	2009lm
Intensidade	646cd
Eficácia	100lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-