
TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 2LATERAL520 FACHO CONCENTRADO COM AC TRANSPARENTE 63W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-DFACTRANSPFC-63-LUMINAMAX-1-40-80-2LATERAL520-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	223
Comprimento	520
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor + Acrílico Transparente
Potência	63W
Fluxo Luminária	8828lm
Intensidade	6501cd
Eficácia	140lm/W
Facho	Concentrado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<12
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	11527,11lm
Potência do LED	57,44W

A = 104mm | B = 223mm | C = 520mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br