

TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 3LATERAL520 FACHO MEDIO COM AC TRANSPARENTE 188W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26

REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-DFACTRANSPFM-188-LUMINAMAX-1-30-80-3LATERAL520-B



A = 77mm | B = 255mm | C = 520mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	255
Comprimento	520
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor + Acrílico Transparente
Potência	188W
Fluxo Luminária	26893lm
Intensidade	11921cd
Eficácia	143lm/W
Facho	Médio
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<23
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	33516,36lm
Potência do LED	171,4W

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br