
TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 2LATERAL1040 FACHO DIFUSO PS TRANSLUCIDO 125W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-DFPSTRANSLFD-125-LUMINAMAX-1-50-80-2LATERAL1040-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	165
Comprimento	1040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	125W
Fluxo Luminária	12978lm
Intensidade	4138cd
Eficácia	104lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	22880,02lm
Potência do LED	113,96W

A = 77mm | B = 165mm | C = 1040mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C