

TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 4LATERAL520 FACHO DIFUSO PS TRANSLUCIDO 250W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-DFPSTRANSLFD-250-LUMINAMAX-1-50-80-4LATERAL520-B



A = 77mm | B = 345mm | C = 520mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	345
Comprimento	520
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	250W
Fluxo Luminária	25913lm
Intensidade	8276cd
Eficácia	104lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<30
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	45760,05lm
Potência do LED	227,93W