

# TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 2LATERAL1040 FACHO CONCENTRADO 250W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-XFC-250-LUMINAMAX-1-40-80-2LATERAL1040-B



A = 104mm | B = 223mm | C = 1040mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	223
Comprimento	1040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	250W
Fluxo Luminária	37545lm
Intensidade	27820cd
Eficácia	150lm/W
Facho	Concentrado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<15
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	45742,5lm
Potência do LED	227,93W