

TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR1040 FACHO CONCENTRADO COM AC TRANSPARENTE 125W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFACTRANSPFC-125-LUMINAMAX-1-50-80-LINEAR1040-B



A = 104mm | B = 104mm | C = 1040mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 125W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante e acrílico transparente. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 104 |
| Largura | 104 |
| Comprimento | 1040 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico Transparente |
| Potência | 125W |
| Fluxo Luminária | 17450lm |
| Intensidade | 13008cd |
| Eficácia | 140lm/W |
| Facho | Concentrado |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<15 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 201lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 22880,02lm |
| Potência do LED | 113,96W |