

TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR1540 FACHO CONCENTRADO COM AC TRANSPARENTE 188W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFACTRANSPFC-188-LUMINAMAX-1-40-80-LINEAR1540-B



A = 104mm | B = 104mm | C = 1540mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 188W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante e acrílico transparente. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	1540
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor + Acrílico Transparente
Potência	188W
Fluxo Luminária	26234lm
Intensidade	19504cd
Eficácia	140lm/W
Facho	Concentrado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<15
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	34398,36lm
Potência do LED	171,4W