


TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR520 FACHO CONCENTRADO COM AC TRANSPARENTE 63W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFACTRANSPFC-63-LUMINAMAX-1-50-80-LINEAR520-B



A = 104mm | B = 104mm | C = 520mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 104 |
| Largura | 104 |
| Comprimento | 520 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico Transparente |
| Potência | 63W |
| Fluxo Luminária | 8622lm |
| Intensidade | 6504cd |
| Eficácia | 137lm/W |
| Facho | Concentrado |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<15 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 201lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 11531,5lm |
| Potência do LED | 57,44W |