



TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR2040 FACHO MEDIO COM AC TRANSPARENTE 125W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFACTRANSPFM-125-LUMINAMAX-1-50-80-LINEAR2040-B



A = 77mm | B = 75mm | C = 2040mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	75
Comprimento	2040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor + Acrílico Transparente
Potência	125W
Fluxo Luminária	18508lm
Intensidade	8160cd
Eficácia	148lm/W
Facho	Médio
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <34/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	22880,02lm
Potência do LED	113,96W