

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFPSTRANSLFD-125-LUMINAMAX-1-50-80-LINEAR1040-B



**A = 77mm | B = 75mm | C = 1040mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária retangular para perfilado, 125W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	75
Comprimento	1040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	125W
Fluxo Luminária	12956lm
Intensidade	4138cd
Eficácia	104lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<31
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	22880,02lm
Potência do LED	113,96W