

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFPSTRANSLFD-188-LUMINAMAX-1-40-80-LINEAR1540-B



A = 77mm | B = 75mm | C = 1540mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 188W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	75
Comprimento	1540
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	188W
Fluxo Luminária	19459lm
Intensidade	6205cd
Eficácia	104lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<31
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	34398,36lm
Potência do LED	171,4W