# TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR520 FACHO DIFUSO PS TRANSLUCIDO 32W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFPSTRANSLFD-32-LUMINAMAX-1-50-80-LINEAR520-B**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 77 |
| Largura | 75 |
| Comprimento | 520 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 32W |
| Fluxo Luminária | 3244lm |
| Intensidade | 1035cd |
| Eficácia | 101lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<29 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 201lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 5857,29lm |
| Potência do LED | 29,17W |

**A = 77mm | B = 75mm | C = 520mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**