

TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR520 FACHO DIFUSO PS TRANSLUCIDO 63W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-DFPSTRANSLFD-63-LUMINAMAX-1-30-80-LINEAR520-B



A = 77mm | B = 75mm | C = 520mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	75
Comprimento	520
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	63W
Fluxo Luminária	6235lm
Intensidade	2015cd
Eficácia	99lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<31
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	11231,58lm
Potência do LED	57,44W