


TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR2040 FACHO CONCENTRADO 125W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFC-125-LUMINAMAX-1-30-80-LINEAR2040-B



A = 104mm | B = 104mm | C = 2040mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	2040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	125W
Fluxo Luminária	18588lm
Intensidade	13553cd
Eficácia	149lm/W
Facho	Concentrado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<13
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	22284,78lm
Potência do LED	113,96W