

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFC-125-LUMINAMAX-1-50-80-LINEAR2040-B




A = 104mm | B = 104mm | C = 2040mm



Luminária retangular para perfilado, 125W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	2040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	125W
Fluxo Luminária	19084lm
Intensidade	13915cd
Eficácia	153lm/W
Facho	Concentrado
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<13
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	22880,02lm
Potência do LED	113,96W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C