

TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR1540 FACHO CONCENTRADO 188W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFC-188-LUMINAMAX-1-30-80-LINEAR1540-B



A = 104mm | B = 104mm | C = 1540mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 104 |
| Largura | 104 |
| Comprimento | 1540 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 188W |
| Fluxo Luminária | 27510lm |
| Intensidade | 20330cd |
| Eficácia | 146lm/W |
| Facho | Concentrado |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<15 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 196lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 33516,36lm |
| Potência do LED | 171,4W |