TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR2040 FACHO CONCENTRADO 250W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFC-250-LUMINAMAX-1-40-80-LINEAR2040-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	2040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	250W
Fluxo Luminária	37545lm
Intensidade	27820cd
Eficácia	150lm/W
Facho	Concentrado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<15
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	45742,5lm
Potência do LED	227,93W

A = 104mm | B = 104mm | C = 2040mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br