

TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR1040 FACHO CONCENTRADO 63W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFC-63-LUMINAMAX-1-40-80-LINEAR1040-B



A = 104mm | B = 104mm | C = 1040mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	1040
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	63W
Fluxo Luminária	9538lm
Intensidade	6955cd
Eficácia	151lm/W
Facho	Concentrado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<13
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	11527,11lm
Potência do LED	57,44W