TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR520 FACHO CONCENTRADO 63W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFC-63-LUMINAMAX-1-40-80-LINEAR520-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	520
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	63W
Fluxo Luminária	9277lm
Intensidade	6955cd
Eficácia	147lm/W
Facho	Concentrado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<15
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	11527,11lm
Potência do LED	57,44W

A = 104mm | B = 104mm | C = 520mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br