TSUNAMI EVO RETANGULAR PERFILADO LINEAR1540 FACHO CONCENTRADO 95W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFC-95-LUMINAMAX-1-30-80-LINEAR1540-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	104
Largura	104
Comprimento	1540
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	95W
Fluxo Luminária	13941lm
Intensidade	10165cd
Eficácia	147lm/W
Facho	Concentrado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<13
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	16936,5lm
Potência do LED	86,61W

A = 104mm | B = 104mm | C = 1540mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br