

REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFM-63-LUMINAMAX-1-30-80-LINEAR520-B



A = 77mm | B = 75mm | C = 520mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 63W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	75
Comprimento	520
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	63W
Fluxo Luminária	9486lm
Intensidade	4279cd
Eficácia	151lm/W
Facho	Médio
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <34/<23
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	11231,58lm
Potência do LED	57,44W