


REF.: TSUNAMI EVO-RT-PL-X-XFM-63-LUMINAMAX-1-50-80-LINEAR520-B



A = 77mm | B = 75mm | C = 520mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 63W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor em alumínio brilhante. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	77
Largura	75
Comprimento	520
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	63W
Fluxo Luminária	9739lm
Intensidade	4393cd
Eficácia	155lm/W
Facho	Médio
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <34/<23
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	11531,5lm
Potência do LED	57,44W