

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR124-28-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 203mm | B = Ø152mm



Luminária circular em forro de gesso, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Up Down Gesso |
| Altura | 203 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2976lm |
| Intensidade | 7192cd |
| Eficiência | 106lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficiência do LED | 137lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3294lm |
| Potência do LED | 24,1W |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C