


# VENUS CIRCULAR EMBUTIR UP DOWN M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 20W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR140-20-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 203mm | B = Ø152mm



Luminária circular em forro de gesso, 20W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
Altura	203
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1935lm
Intensidade	2900cd
Eficácia	97lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2331lm
Potência do LED	16,9W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C