

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR140-42-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃO SPBE)




A = 203mm | B = Ø152mm



Luminária circular em forro de gesso, 42W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
Altura	203
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	2749lm
Intensidade	3897cd
Eficiência	65lm/W
Facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4
Tipo de LED	COBcomfy
Eficiência do LED	100lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3430lm
Potência do LED	34,3W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C