

VENUS CIRCULAR EMBUTIR UP DOWN M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 42W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR140-42-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 203mm | B = Ø152mm



Luminária circular em forro de gesso, 42W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Up Down Gesso |
| Altura | 203 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 42W |
| Fluxo Luminária | 3417lm |
| Intensidade | 4844cd |
| Eficácia | 81lm/W |
| Facho | 40° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 123lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 4137lm |
| Potência do LED | 33,5W |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C