


VENUS CIRCULAR EMBUTIR UP DOWN M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR160-14-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)




A = 203mm | B = Ø152mm



Luminária circular em forro de gesso, 14W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
Altura	203
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	943lm
Intensidade	881cd
Eficiência	67lm/W
Facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBcomfy
Eficiência do LED	97lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1226lm
Potência do LED	12,6W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C