

# VENUS CIRCULAR EMBUTIR UP DOWN M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 28W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR160-28-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 203mm | B = Ø152mm



Luminária circular em forro de gesso, 28W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
Altura	203
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2580lm
Intensidade	2298cd
Eficácia	92lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	131lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3167lm
Potência do LED	24,1W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C