

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR160-42-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)




**A = 203mm | B = Ø152mm**



Luminária circular em forro de gesso, 42W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
Altura	203
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	3608lm
Intensidade	3214cd
Eficácia	86lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	133lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4469lm
Potência do LED	33,5W



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**