

VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 42W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR140-42-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)




A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 42W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	2749lm
Intensidade	3897cd
Eficácia	65lm/W
Facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	100lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3430lm
Potência do LED	34,3W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C