

VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 42W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR140-42-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir No-Frame Gesso |
| Altura | 130 |
| Largura | 160 |
| Comprimento | 160 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 42W |
| Fluxo Luminária | 3518lm |
| Intensidade | 4986cd |
| Eficácia | 84lm/W |
| Facho | 40° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 130lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 4368lm |
| Potência do LED | 33,5W |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C