

# VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26


REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR160-14-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir No-Frame Gesso            |
| Altura                | 130                               |
| Largura               | 160                               |
| Comprimento           | 160                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 14W                               |
| Fluxo Luminária       | 1207lm                            |
| Intensidade           | 1127cd                            |
| Eficácia              | 86lm/W                            |
| Facho                 | 60°                               |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7    |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Eficácia do LED       | 126lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1505lm                            |
| Potência do LED       | 11,9W                             |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C