

VENUS QUADRADA SOBREPOR M FACHO DIRECIONAL 60° 28W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: VENUS-QD-SB-X-OR160-28-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 145mm | B = 150mm | C = 150mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de sobrepor, 28W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	145
Largura	150
Comprimento	150
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2102lm
Intensidade	1872cd
Eficácia	75lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2614lm
Potência do LED	24,8W