

VENUS RETANGULAR EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAL 40° 2X20W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
09-05-26


REF.: VENUS-RT-NF-GE-OR240-2X20-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária retangular de embutir no-frame em forro de gesso, 2X20W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir No-Frame Gesso |
| Altura | 130 |
| Largura | 160 |
| Comprimento | 263 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 2X20W |
| Fluxo Luminária | 3121lm |
| Intensidade | 2339cd |
| Eficácia | 78lm/W |
| Facho | 40° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

A = 130mm | B = 160mm | C = 263mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C