VENUS PERFILADO M FACHO DIRECIONAVEL 24° 14W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VENUS-X-PL-X-OR124-14-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	183
Largura	Ø76
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1315lm
Intensidade	5181cd
Eficácia	94lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1543lm
Potência do LED	11,9W

A = 183mm | B = Ø76mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br