

VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAL

40° 6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: VENUS-X-QD-NF-GE-OR140-6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 6W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	736lm
Intensidade	1242cd
Eficácia	123lm/W
Facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	945,6lm
Potência do LED	5,4W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C