

REF.: VENUS-X-RT-EM-GE-OR224-2X6-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 98mm | B = 152mm | C = 288mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 2X6W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 98 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 288 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 2X6W |
| Fluxo Luminária | 1543lm |
| Intensidade | 3544cd |
| Eficácia | 129lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 169lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1826,5lm |
| Potência do LED | 10,8W |