

VENUS RETANGULAR EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 2X6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
09-05-26


REF.: VENUS-X-RT-NF-GE-OR224-2X6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária retangular de embutir no-frame em forro de gesso, 2X6W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	263
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	2X6W
Fluxo Luminária	1499lm
Intensidade	3443cd
Eficácia	125lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1774,3lm
Potência do LED	10,8W

A = 130mm | B = 160mm | C = 263mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C