# VENUS SOBREPOR M FACHO DIRECIONAVEL 24° 20W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: VENUS-X-SB-X-OR124-20-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 195 |
| Largura | Ø76 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 2140lm |
| Intensidade | 6611cd |
| Eficácia | 107lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 149lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2510lm |
| Potência do LED | 16,9W |

**A = 195mm | B = Ø76mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**