

REF.: VENUS-X-SB-X-OR160-28-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)




A = 203mm | B = Ø101,6mm



Luminária de sobrepor, 28W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	203
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2550lm
Intensidade	2183cd
Eficácia	91lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	127lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3051lm
Potência do LED	24,1W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C