
VENUS SOBREPOR G FACHO DIRECIONAVEL 60° 42W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VENUS-X-SB-X-OR160-42-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 233mm | B = Ø101,6mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	233
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	3417lm
Intensidade	2927cd
Eficácia	81lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <12/<12
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	123lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4137lm
Potência do LED	33,5W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br