

VENUS TRILHO M FACHO DIRECIONAVEL 24° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: VENUS-X-TR-X-OR124-14-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 183mm | B = Ø76mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Trilho |
| Altura | 183 |
| Largura | Ø76 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 1353lm |
| Intensidade | 5333cd |
| Eficácia | 97lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 126lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1505lm |
| Potência do LED | 11,9W |