

ECLIPSE EVO SHADE PERFIL PROJETOR 740 FFS24 30° 20W LUMINAMAX
2700K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO BRANCO

datasheet gerado em
15-08-26

REF.: ECLIPSE EVO-SHADE-PF-PJ-X-FFS2430-20-LUMINAMAX-1-27-80-740-PBE+B



A = 68mm | B = 50mm | C = 740mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Projektor
Altura	68
Largura	50
Comprimento	740
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Shade Branco + Refletor + Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	2308lm
Intensidade	5357cd
Eficácia	115lm/W
Facho	30°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220
Dimerização	Liga/Desliga e Dali
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3156,9lm
Potência do LED	18W