

ECLIPSE EVO SHADE PERFIL PROJETOR 980 FFS32 30° 26W LUMINAMAX  
2700K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO BRANCO

datasheet gerado em  
15-08-26

REF.: ECLIPSE EVO-SHADE-PF-PJ-X-FFS3230-26-LUMINAMAX-1-27-80-980-PBE+B



A = 68mm | B = 50mm | C = 980mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente externo                 |
| Instalação            | Projektor                        |
| Altura                | 68                               |
| Largura               | 50                               |
| Comprimento           | 980                              |
| IP                    | 65                               |
| Corpo                 | Alumínio                         |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial        |
| Ótica principal       | Shade Branco + Refletor + Lente  |
| Potência              | 26W                              |
| Fluxo Luminária       | 3000lm                           |
| Intensidade           | 7143cd                           |
| Eficácia              | 115lm/W                          |
| Facho                 | 30°                              |
| CCT                   | 2700K                            |
| IRC                   | >80                              |
| Tensão                | 220                              |
| Dimerização           | Liga/Desliga e Dali              |
| Garantia              | 5 anos                           |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1 |
| Tipo de LED           | Luminamax                        |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                 |
| Eficácia do LED       | 175lm/W                          |
| Fluxo Luminoso do LED | 4104lm                           |
| Potência do LED       | 23,4W                            |