


ECLIPSE EVO SHADE PERFIL PROJETOR 980 FFS32 30° 26W LUMINAMAX
2700K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO PRETO

datasheet gerado em
15-08-26

REF.: ECLIPSE EVO-SHADE-PF-PJ-X-FFS3230-26-LUMINAMAX-1-27-80-980-PBE+P



A = 68mm | B = 50mm | C = 980mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Projektor
Altura	68
Largura	50
Comprimento	980
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Shade Preto + Refletor + Lente
Potência	26W
Fluxo Luminária	2952lm
Intensidade	7506cd
Eficácia	114lm/W
Facho	30°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220
Dimerização	Liga/Desliga e Dali
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4104lm
Potência do LED	23,4W