VICTORIA CIRCULAR POSTE 450 EXTERNO PC TRANSPARENTE 80W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
06-11-26


REF.: VICTORIA-X-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-80-LUMINAMAX-1-40-80-450-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	400
Largura	Ø400
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Policarbonato Transparente
Potência	80W
Fluxo Luminária	7740lm
Intensidade	2226cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<30
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	14637,6lm
Potência do LED	72,94W

A = 400mm | B = Ø400mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br