MINI AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 5WM 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 06-11-26

REF.: MINI AURORA-X-PF-SB-X-DFEXT-5-3090-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	8
Largura	17
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Extrudado
Potência	5Wm
Fluxo Luminária	219lm/m
Intensidade	72cd
Eficácia	44lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<23
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	161lm/W
Fluxo Luminoso do LED	723,7lm
Potência do LED	4,5W

A = 8mm | B = 17mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C