

LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA M FACHO FIXO 40° 10W COBMAX
2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
19-09-26

REF.: LIRA-QD-ARD-X-FF140-10-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta
Altura	250
Largura	76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	10W
Fluxo Luminária	835lm
Intensidade	1398cd
Eficácia	84lm/W
Facho	40°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1335,3lm
Potência do LED	9W

A = 250mm | B = 76mm | C = 103mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C