

LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA G FACHO FIXO 60° 14W COBMAX
2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
19-09-26

REF.: LIRA-QD-ARD-X-FF160-14-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta
Altura	320
Largura	101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	14W
Fluxo Luminária	1092lm
Intensidade	992cd
Eficácia	78lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1695lm
Potência do LED	12,6W

A = 320mm | B = 101mm | C = 127mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C